

036_SILCAFORM®_G_80_TOPAZ_DUO 1:3

PRODUCT: GLASSINE PAPER SILICONE COATED TWO SIDE

Produkt: Papier glassine dwustronnie silikonowany

COLOUR: BROWN

Kolor: Brązowy

Property Właściwość	Unit Jednostka	Method Metoda	Target	Min	Max
Grammage Gramatura	g/m ²	ISO 536	80	75	85
Thickness Grubość	µm	ISO 534	68	61	75
Moisture Wilgotność	%	ISO 287	4,5	3,0	6,0
Tensile strenght MD Wytrzymałość na zrywanie MD	kN/m	ISO 1924	-	6,6	-
Tensile strenght CD Wytrzymałość na zrywanie CD	kN/m	ISO 1924	-	2,8	-
Release force- side 1 Siła odrywania - strona 1	N/25mm	FTM 10 TESA 7476	0,5	0,2	0,7
Release force- side 2 Siła odrywania - strona 2	N/25mm	FTM 10 TESA 7476	1,25	1,05	1,45

MD = Machine Direction (kierunek maszynowy) CD = Cross Direction (kierunek poprzeczny)

Test climate: 50% RH, 23°C / Warunki testowe

The technical data sheet has been prepared in good faith. The purchaser should independently test the suitability of the product for a particular application. / Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Valid from / Obowiązuje od : 2021-12-01

036_SILCAFORM_G_80_B_10-18_TOPAZ 1:3