

004_SILCAFORM®_K_36_SP**PRODUCT:** KRAFT PAPER SILICONE COATED ONE SIDE

Produkt: Papier kraft jednostronnie silikonowany

COLOUR: WHITE

Kolor: Biały

Property Właściwość	Unit Jednostka	Method Metoda	Target	Min	Max
Grammage Gramatura	g/m ²	ISO 536	36	32	40
Thickness Grubość	µm	ISO 534	41	33	53
Moisture Wilgotność	%	ISO 287	4,5	3,5	5,5
Tensile strenght MD Wytrzymałość na zrywanie MD	kN/m	ISO 1924	3,2	2,3	-
Tensile strenght CD Wytrzymałość na zrywanie CD	kN/m	ISO 1924	1,9	1,2	-
Release force Siła odrywania	N/m	FTM 10 TESA 50110	17	7	27

MD = Machine Direction (kierunek maszynowy) CD = Cross Direction (kierunek poprzeczny)

Test climate: 50% RH, 23°C / Warunki testowe

The technical data sheet has been prepared in good faith. The purchaser should independently test the suitability of the product for a particular application. / Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Valid from / Obowiązuje od : 2026-03-13

004_SILCAFORM_K_036_W_12-27-66_SP